

SMX70



NEW

**DÉMONTE-PNEUS
AUTOMATIQUE AVEC
CAPACITÉ DE BLOCAGE
JUSQU' À 27"**

**AUTOMATISCHES
REIFENMONTIERGERÄT
BIS 27" SPANNWEITE**




CEMB

GARAGE EQUIPMENT



SMX70

- 1 ■ D mante-pneus automatique avec **poteau basculant pneumatiquement** garantissant une rigidit  maximale pour ne pas endommager la jante.
- Automatisches Reifenmontierger t mit **pneumatisch kippbarer Montages ule** f r maximale Festigkeit ohne Besch digung der Felge.



- 3 ■ **Structure poteau renforc e** et bras horizontal ayant une dimension de 60x60 mm qui garantit une rigidit  maximale en r duisant toute flexion possible. Syst me de blocage simultan  de la tige verticale et du bras horizontal avec retour   ressort de la tige.
- **Verst rkte S ulenkonstruktion** und Horizontalarm 60x60 mm f r maximale Biegesteifigkeit. Gleichzeitige vertikale und horizontale Aufspannung mit Federr ckzug des Schwenkarms.



- 4 ■ Plaque   centrage automatique pour faciliter le d talonnage du deuxi me talon. Syst me de blocage jante (**capacit  de 10"   27"**)   griffes oppos es avec des cylindres de   80 mm, ce qui garantit une force de serrage optimale sur tous types de jantes. Griffes avec embouts rempla ables. Nouveau raccord rotatif (> vitesse).
- Selbstzentrierender Spannteller zum leichteren Abdr cken des unteren Wulstes. Felgenspannsystem (**Spannweite 10" bis 27"**) mit gegenl ufigen Spannklaunen und Spannzylindern mit 80 mm Durchmesser zur Gew hrleistung einer optimalen Aufspannung aller Felgentypen. Spannklaunen mit auswechselbaren Aufs tzen. Neuer Drehverteiler (> Drehgeschwindigkeit).

- 5 ■ **D talonneur** avec bras ergonomique pour travailler sur roues **jusqu'  17" de largeur**.
- **Abdr ckschaufel** mit ergonomischem Arm zur Bearbeitung von **Breitreifen bis 17"**.

- 6 ■ Ch ssis avec **p dalier amovible**, pour faciliter les op rations d'entretien. P dales positionn es en ligne (rotation incluse).
- Untergestell mit **abnehmbarer Pedaleinheit** f r hohe Wartungsfreundlichkeit. Pedale in Reihenanordnung (einschlielich Rotation).

- 7 ■ Moteur contr l  par le nouveau **syst me motoinverseur avec variation progressive de la vitesse**. La carte inverseur est install e sur la machine, loin du moteur pour  viter les probl mes de vibrations et de surchauffe. Faible consommation d' nergie au repos (stand-by intelligent). Haute fiabilit  et protection, avec r tablissement automatique de l'alarme qui met la p dale en position de repos (aucune coupure de courant n'est requise).
- Motorsteuerung  ber **neuartigen Motorinverter mit stufenloser Drehzahlregelung**. Motorfern installierte Inverter-Baugruppe zur Vermeidung von Vibrations- und  berhitzungsproblemen. Geringer Energieverbrauch im Ruhezustand (intelligente Standby-Funktion). Hohe Zuverl ssigkeit und Sicherheit mit automatischer Alarmquittierung und Pedalr cksetzung in Grundstellung (keine Stromunterbrechung erforderlich).



- 8 ■ **Porte-objets spacieux et utile** avec compartiments diff renci s pour ranger les diff rents outils.
- **Groer und n tzlicher Gewichtshalter** mit differenzierten F chern zur Unterbringung der verschiedenen Werkzeuge.

- 1 ■ **Dispositif de gonflage avec actionnement   p dale**, manom tre et limiteur de pression de gonflage conforme aux normes CE.
- **Pedalbet tigte Reifenbef llung**, Druckmesser und F lldruckbegrenzung nach CE-Norm.



VERSIONS
SUR DEMANDE

AUSFÜHRUNGEN
AUF ANFRAGE



TI-VERSION

Version équipée d'un système de gonflage tubeless efficace intégré dans les griffes, pour étalonner le pneu.

Ausführung mit integrierter, leistungsstarker Reifenbefül-

A-VERSION

Version A avec positionnement pneumatique du bras porte-outil.

Ausführung A mit pneumatisch verstellbarem Werkzeugarm.

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSORI OPZIONALI

HPX-STD

- Presseur latéral professionnel **HPX-STD** recommandé pour travailler sur des roues Run-Flat et UHP particulièrement dures et de grandes dimensions. Structure compacte conçue avec un cylindre à air Ø 80 mm ne subissant pas de flexion.
- Professionnel seitlicher Wulstniederdrücker **HPX-STD**, empfohlen für besonders harte und große Run-Flat- und UHP-Reifen. Kompakte, biegesteife Konstruktion mit einem leistungsstarken Druckluftzylinder Ø 80 mm.

HPX-ADVANCE

- Presseur latéral professionnel **HPX-ADVANCE** idéal pour travailler sur des roues Run-Flat et UHP particulièrement dures et de grandes dimensions. Structure robuste conçue avec 2 cylindres à air de 80 mm ne subissant pas de flexion. Il est équipé d'un presse-jante, d'un rouleau presse-talon classique et d'un rouleau presse-talon à 90° avec blocage pneumatique et possibilité de travailler sur le talon inférieur.
- Professionnel seitlicher Wulstniederdrücker **HPX-ADVANCE**, idéal für Run-Flat- und besonders harte und große UHP-Reifen. Robuste, biegesteife Konstruktion mit zwei leistungsstarken Druckluftzylindern Ø 80 mm. Dank Felgenniederhalter und der klassischen sowie 90°-Wulstniederhalterrolle mit pneumatischer Arretierung ist ein Arbeiten unter dem Reifen möglich.

HPX-FA

- Presse-talon supplémentaire **HPX-FA**. Aide lors de la phase de montage et de démontage du talon supérieur. Recommandé pour des roues de grandes dimensions.
- Hilfsniederhalter **HPX-FA**. Hilft bei der Montage und Demontage des oberen Wulstes. Empfohlen für große Reifen.



ACCESSOIRES STANDARDS - STANDARD ZUBEHÖRTEILE



Levier
Hebel



Protection frontale outil (x2)
Frontschutz Montagekopf (x2)



Protection arrière outil (x2)
Unterschutz Montagekopf (x2)

ACCESSOIRES EN OPTION - OPTIONALES ZUBEHÖR



Élévateur
Radlift



Convoyeur à rouleaux
Rollenbahn



Kit 4 pièces protections ALU pour griffes
Spannklaue-Schutzaufsätze ALU (4x)



Protection palette
Abdrückschaufelschutz



Protection en plastique pour levier
Plastikschutz für Hebel



Pince Run Flat
Run-Flat-Spannbacken




Kit griffes pour roues de moto 14" ÷ 24"
Spannklauesatz Motorrad 14" ÷ 24"



Kit griffes pour roues de scooter 8" ÷ 14"
Spannklauesatz Motorroller 8" ÷ 14"




Commandes manuelles du détalonneur
Manuelle Steuerung des Abdrückers



Système de serrage réglable (capacité de serrage accrue 10" ÷ 27")
Einstellbares Backen-Spannsystem (Spannkraft erhöht 10" ÷ 27")

DONNÉES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN



Capacité de blocage	Spannbereich	12" ÷ 27" (min ÷ max)
Blocage interne	Spannweite innen	14" - 27"
Blocage externe	Spannweite außen	12" - 24"
Diamètre maximal roue	Maximaler Raddurchmesser	1170 mm (46")
Largeur maximale roue	Maximaler Raddurchmesser	400 mm (16")
Force détalonneur	Wulstabdrückkraft	15000N
Moteur monophasée	Leistung AC-Motor	1.5 kW (Inverter) 230V 50-60Hz
Moteur triphasé	Leistung Drehstrommotor	0.75 kW 400V - 50/60 Hz (2 speed)
Vitesse de rotation	Drehgeschwindigkeit	0 - 16 rpm (1ph - Inverter)
		8 - 16 rpm (3ph - 2 speed)
Pression de service	Betriebsdruck	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Niveau de bruit	Geräuschpegel	< 70 ± 3 dB (A)
Poids net	Nettogewicht	270 kg



CEMB
BALANCING MACHINES

CEMB S.p.A.
Via Risorgimento, 9
23826 Mandello del Lario (LC) - Italy
www.cemb.com



Garage equipment division
CEMB - ITALY
Plant and Training Center
Phone +39 0341 706111
garage@cemb.com

CEMB USA - BL Systems Inc.
2873 Ramsey Road
Gainesville, GA 30501 - USA
Phone +001 678 717 1050
Fax +001 678 717 1056
sales@cemb-usa.com

All the data and features mentioned in this catalogue are purely for information and do not constitute any commitment on the part of our company, which reserves the right to make any and all alterations it may consider suitable without notice.